

GEOTERMINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI

NIBE™ F1145/F1145 PC

NIBE™ F1245/F1245PC

GYVENAMIESIEMS IR KOMERCINIAMS PASTATAMS

Mūsų naujos kartos geoterminiai šilumos siurbliai prikimšti sudėtingų technologijų, bet tuo pačiu neįtikėtinai paprastai montuojami bei prižiūrimi. Suprojektuoti prijungimui prie radiatorių, kovektorių ar grindų šildymo sistemų, šie nauji šilumos siurbliai užtikrina neįtikėtiną taupymo bei draugiškumo aplinkai naudą.

NIBE geoterminiai šilumos siurbliai paruošti prijungimui prie eilės skirtingų įrenginių ir priedų, tokių kaip saulės kolektoriai, papildomi vandens šildytuvai, vėdinimo sistemos ar šildymo sistemos su skirtingomis temperatūromis. Su mūsų plačia priedų gama Jūs taip pat galite stebėti ir valdyti savo šilumos siurblių nuotoliniu būdu, šildyti baseiną ar vėsinti namus.

NIBE F1145 PC ir F1245 PC turi integruotą pasyvaus vėsinimo įrangą ir galimi keturių galingumų iki 10kW. NIBE F1245 apsauga nuo korozijos gali būti trijų skirtingų tipų (nerūdijantis plienas, emalis, vario danga). NIBE F1145 galimas septynių galingumų- nuo 5 iki 17kW.

Palankus vartotojui ir montuotojui

Mūsų naujos kartos šilumos siurbliai nustatė naujus palankumo vartotojui standartus. Lengvai suprantamas spalvotas displejus pateikia aiškią informaciją apie šilumos siurblio būseną, darbo laiką ir darbo temperatūras; nesudėtingas valdymas užtikrina vartotojui aukščiausią efektyvumą ir palankiausią patalpų klimatą visais metų laikais.

Spalvinis ekranas su naudotojui skirtomis instrukcijomis lietuvių kalba



- Išskirtinai didelis efektyvumas (COP)
- Itin patogus įrengti
- Modulinė sistema aptarnavimui palengvinti
- Spalvinis ekranas su naudotojui skirtomis instrukcijomis lietuvių kalba
- Nuotolinis valdymas mobiliuoju GSM ryšiu (priedas)
- Reguliavimas pagal grafiką (patalpų klimato, karšto vandens ruošimo bei patalpų vėdinimo ir vėsinimo)
- Universalus USB prievadas
- Integruotas vandens šildytuvas (F1245/F1245 PC) su aplinkai nekenkiančia akytojo plastiko izoliacija, užtikrinant minimalius šilumos nuostolius
- Nepaprastai žemas triukšmo lygis
- Energiją taupantys nuolatinės srovės cirkuliaciniai siurbliai (A)
- Elegantiškas, nesenstantis ir tarptautinis dizainas

Naujai įdiegti patobulinimai:

- Dar didesnis efektyvumas
- Reguliuojamo greičio cirkuliaciniai siurbliai šildymobei karšto vandens ruošimo optimizavimui
- Dar paprastesnis montavimas
- Galima jungti į kaskadą iki 9 vnt arba su NIBE F1345*
- Įdiegtas NIBE Uplink

*Išskyrus PC versijas