

Gruntinio šaltinio šilumos siurblys NIBE™ F1255

Nauja šilumos siurblių karta

NAUJI
patobulinimai



NIBE™ F1255 išskirtinumas

Atiduodama galia 4-16kW

Išskirtinai didelis efektyvumas (SCOP)

Kintamos galios kompresorius (inverteris) užtikrina aukščiausią darbo skaičiaus reikšmę

Kintamo greičio cirkuliaciniai siurbLIAI užtikrina optimaliausią šilumnešio srautą

Minimalios eksploatacinės išlaidos, nėra papildom saunaudų pikų metu. Kompresorius prisitaiko pagal poreikį

F1255 su integruotu vandens šildytuvu su aplinkai nekenkiančia akytojo plastiko izoliacija, užtikrinant minimalius šilumos nuostolius

Galimos aukštos temperatūros:

- Tiekiamoje linijoje temperatūra iki 65 °C (70C)
- Grįžtamojoje linijoje temperatūra iki 58 °C

Reguliuojamas pagal grafiką (vėdinimo, patalpų vidaus ir karšto vandens temperatūros)

Iki keturių šildymo sistemų su skirtingomis temperatūromis valdymas

Galimi priedai-pvz. baseino šildymas, pasyvus arba aktyvus vėsinimas

Įdiegtas NIBE Uplink

NIBE F1255

NIBE F1255 yra išmanusis šilumos siurblys su inverteriu valdomu kompresoriumi bei valdomais kintamo greičio cirkuliaciniais siurbLIAIS. Tinkamas tiek gyvenamuose, tiek komerciniuose pastatuose. Šilumos siurblys pats automatiškai prisitaiko prie namo šilumos poreikio. Tai užtikrina maksimalų taupymą, nes šilumos siurblys ištikus metus dirba optimaliausiu režimu be papildomos energijos naudojimo piko metu.

F1255 integruotas vandens šildytuvas gali turėti 3 skirtingų rūši apsaugą nuo korozijos (nerūdijančio plieno, emalio arba vario).

Jis paruoštas prijungimui prie eilės skirtingų įrenginių ir priedų, toki kaip vandens šildytuvų, vėdinimo sistemų, baseinų, pasyvaus ir aktyvaus vėsinimo ar šildymo sistemų su skirtingomis temperatūromis.

